



Verteilerventil mit Rückschlagventilen
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
 Rückschlagventile öffnen ab 0,2 kPa

Material:
 - Aluminiumgehäuse
 - FKM (Dichtungen)
 - korrosionsbeständiger Stahl
 - POM

Manifold valve with non-return valves
 Temperatur range: -20°C to +60 °C
 Non-return valves open at 0,2 kPa

Material:
 - Housing made of aluminium
 - FKM (sealing)
 - Stainless steel
 - POM

5	6000323	4	O-Ring 47x4 FKM	O-Ring 47x4
4	252688	4	Ventilstößel	Valve tappet
3	252495	4	Feder	Compression spring
1	252098	1	Verteilergehäuse, bearbeitet	Housing, machined
Pos./Item	Teile-Nr./Part-No.	Stk./Qty.	Benennung	Description

Verteilerventil
Manifold valve
 für Gaspendsystem / for vapour-recovery systems

FMC Technologies F.A. Sening GmbH
 D-25474 Ellerbek, Germany

Weight: ~2,4 kg Date: 16.06.2010 Name: Larsen

Part-No. GPVV	Changed: EFN No. 21545 Date 27.10.11 Name SJ	Drawing No. 51.252384	Rev.: B