



Domplattenmontage (24xM8)  
nur mit Unterlegscheiben nach  
DIN 7349;  $\varnothing 8,4$   
Anzugsmoment 12Nm

assembling of cover plate  
(24xM8) use only washer  
referred to DIN 7349;  $\varnothing 8,4$   
fastening torque 12Nm

Domplatte nach EN 13317

Man hole cover according to EN 13317

Material: Al, NBR

Material: Al, NBR

Im Lieferumfang enthalten:

Scope of supply includes:

- 1x Domdichtung
- 1x TW1 Dichtung, 5mm dick

- 1x Main seal
- 1x TW1 seal, 5mm thick

nicht im Lieferumfang enthalten:

Scope of supply does not include:

Befestigungsschrauben- und Scheiben  
für Domarmaturen.  
Schrauben mit mediumbeständigem  
Schraubensicherungsmittel eindichten,  
Anzugsdrehmoment: 15Nm

fastening bolts and washer for  
fittings.  
Seal screws with medium resistant  
screw locking agent,  
fastening torque: 15Nm

Länge der Sechskantschrauben M10  
nach Erfordernis der zu montierenden  
Ausrüstungsteile

Length of hexagon screw M10  
depending on required fittings

Wartungsanleitung:  
Die Hauptdichtung ist im Rahmen der wiederkehrenden  
Dichtheitsprüfung zu überprüfen  
Die Domdeckelschrauben sind ggf. nachzuziehen,  
die Hauptdichtung wenn nötig erneuern.

Maintenance manual:  
Chek main seal while recurrent tightness test.  
Manlid screws have to be retighten, renew  
main seal if necessary.

Die Hauptdichtung ist in jedem Fall nach 6 Jahren  
zu erneuern.

Renew main seal definitely after 6 years

3	252554	1	Dichtung TW1 5mm	Sealing TW1 5mm
2	252655	1	Domdichtung 20"	Manlid seal 20"
Pos./ Item	Teile-Nr./ Part-No.	Stück/ Quant.	Benennung	Description

ALL TOLERANCED DIMENSIONS ARE FOR INSTALLATION ONLY.  
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

**FMC Technologies**

F.A. Sening GmbH, Regentstr. 1, 25474 Ellerbek, Germany

Method 1	Method 3	Date / Datum	Name	Item name / Benennung <b>Domplatte 20"</b> made for / zugehörig zu 3x TW1 / 1x DOP	Drawing No. / Zeichnungs-Nr. <b>252553_51</b>	Rev. <b>000.01</b>	Sheet / Blatt 1 of / von 1
		Drawn	11.08.2010				
Scale / Maßst.	1:10	Item-No. / Teile-Nr.	<b>MANCOV204</b>				
Size / Format	ISO-A4						
Weight / Gewicht	3,5 kg						