



Domplattenmontage (24xM8)
nur mit Unterlegscheiben nach
DIN 7349; $\varnothing 8,4$
Anzugsmoment 12Nm

assembling of cover plate
(24xM8) use only washer
referred to DIN 7349; $\varnothing 8,4$
fastening torque 12Nm

Domplatte nach EN 13317

Man hole cover according to EN 13317

Material: Al, NBR

Material: Al, NBR

Im Lieferumfang enthalten:

Scope of supply includes:

1x Domdichtung
1x TW1 Dichtung, 5mm dick

1x Main seal
1x TW1 seal, 5mm thick

nicht im Lieferumfang enthalten:

Scope of supply does not include:

Befestigungsschrauben- und Scheiben
für Domarmaturen.
Schrauben mit mediumbeständigem
Schraubensicherungsmittel eindichten,
Anzugsdrehmoment: 15Nm

fastening bolts and washer for
fittings.
Seal screws with medium resistant
screw locking agent,
fastening torque: 15Nm

Länge der Sechskantschrauben M10
nach Erfordernis der zu montierenden
Ausrüstungsteile

Length of hexagon screw M10
depending on required fittings

Wartungsanleitung:
Die Hauptdichtung ist im Rahmen der wiederkehrenden
Dichtheitsprüfung zu überprüfen
Die Domdeckelschrauben sind ggf. nachzuziehen,
die Hauptdichtung wenn nötig erneuern.

Maintenance manual:
Chek main seal while recurrent tightness test.
Manlid screws have to be retighten, renew
main seal if necessary.

Die Hauptdichtung ist in jedem Fall nach 6 Jahren
zu erneuern.

Renew main seal definitely after 6 years

3	252554	1	Dichtung TW1 5mm	Sealing TW1 5mm
2	252655	1	Domdichtung 20"	Domdichtung 20"
Pos./ Item	Teile-Nr./ Part-No.	Stück/ Quant.	Benennung	Description

ALL TOLERANCED DIMENSIONS ARE FOR INSTALLATION ONLY.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

FMC Technologies

F.A. Sening GmbH, Regentstr. 1, 25474 Ellerbek, Germany

Method 1	Method 3	Date / Datum	Name	Item name / Benennung Domplatte / Manhole cover 20in made for / zugehörig zu 2xTW1		
		Drawn	03.02.2011		Steffen	
Scale / Maßst.	1:10	Item-No. / Teile-Nr.	Drawing No. / Zeichnungs-Nr.	Rev.	Sheet / Blatt	1
Size / Format	ISO-A4	MANCOV201	252628_51	00B.00	of / von	1
Weight / Gewicht	3,5 kg					