



Bestell-Nr.: Order-No.:	Baulänge Overall Length	Schaltpunkt im Wasser Switch point in water	Schaltpunkt im Benzin Switch point in gasoline	kürzbar um adjustable steps	Gewicht Weight
HZNV-3S-297	257	ca. 150	ca. 117	7 x 11	2,40 kg
HZNV-3S-392	352	ca. 250	ca. 217	9 x 11	2,65 kg
HZNV-3S-500	497	ca. 385	ca. 342	29 x 11	2,90 kg

Pos./ Item	Teile-Nr./ Part-No.	Stück/ Quant.	Benennung	Description
27	6000120	1	O-Ring	O-ring
26	6000018	1	O-Ring	O-ring
25	6300137	1	Lippenventil	Lip valve
24	6300005	1	Dichtring	Gasket
23	5300070	1	Ger. Einschraubverschraubung	Pipe-fitting, straight
22	6300144	1	Dichtring	Gasket
21	5300073	1	Ger. Einschraubverschraubung M10x1	Pipe-fitting, straight M10x1
	5300276	1	Ger. Einschraubverschraubung G1/8	Pipe-fitting, straight G1/8
16	251096	1	Klammer	Clamp
5	21185 B	1	Schwimmer	Swimmer
4	23207 A	1	Einstellrohr mit Magnet für HZNV-3S-500	Sensor rod with magnet for HZNV-3S-500
4	20252 C	1	Einstellrohr mit Magnet für HZNV-3S-392	Sensor rod with magnet for HZNV-3S-392
4	202521 C	1	Einstellrohr mit Magnet für HZNV-3S-297	Sensor rod with magnet for HZNV-3S-297
1	AT-22131C	1	Kopf für HZNV-3S	Head for HZNV-3S

ALL TOLERANCED DIMENSIONS ARE FOR INSTALLATION ONLY.  
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

**FMC Technologies**

F.A. Sening GmbH, Regentstr. 1, 25474 Ellerbek, Germany

	Date / Datum	Name	Item name / Benennung <b>Niveautaster / High-level pneumatic sensor</b> made for / zugehörig zu HZNV-3S-... 297, 392, 500
	Drawn	02.04.1984	
Scale / Maßst.	1:3	Item-No. / Teile-Nr.	Drawing No. / Zeichnungs-Nr.
Size / Format	ISO - A4	HZNV-3S-...	20256_51
Weight / Gewicht	2,7 kg		
			Sheet / Blatt
			1
			of / von
			1

"Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten"