FMC Technologies

Konfiguration
Gasmessverhüter/Zähler GMVT 805-PE mit MultiFlow und Restentleerung für A3
- System nach MID-Regularien -



	Bestell-Nr.	805PE-02				805PE-04				805PE-05				805PE-06			
	Beschreibung	Vollschlauch 1+2 Pumpenbetrieb				Vollschlauch 1+2 Pumpenbetrieb Bypass				Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb				Leerschlauch Schwerkraft			
	Produkt	Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin	
	1- oder 2-stufige Ventilsteuerung	1	2	nicht verfügbar		1	nicht verfügbar			1	2	nicht verfügbar		1	2	nicht verfügbar	
Zähler	GMVT805PE-MID	1	1			1				1	1			1	1		
Gasmessverhüter-Haube																	
Standard	FH5-PE-MID	1	1			1								1	1		
Mit Druckschalter	FH5-D-PE-MID									1	1						
Mit Zusatzentüftung	FH5E-MID																
Mit Zusatzentüftung und Druckschalter	FH5E-D-MID																
Ventilgruppe																	
Leerschlauch	GL80PE													1			
Leerschlauch mit Rückschlagventil	GL80PE-RK									1							
Leerschlauch, 2-stufig	GL80PE-M														1		
Leerschlauch, 2-stufig mit Rückschlagventil	GL80PE-RK-M										1		1				
Vollschlauch	GV80PE	1				1											
Vollschlauch, 2-stufig	GV80PE-M		1														
Voll- und Leerschlauch	GVL80PE																
Voll- und Leerschlauch, 2-stufig	GVL80PE-M																
Schauglas-Auslaufstutzen, 3"	SGA80DO									1	1			1	1		
Krümmer	KRW																
Doppelkrümmer	DKRW	1	1			1											
Bypass-Ventil - nicht für 2-stufig	B200-3					1											
Restentleerung																	
Steuergerät für Restentleerung	EPE2	1	1			1				1	1			1	1		
Magnetventil	MVS1-E11-122	1	1			1				1	1			1	1		
Optional																	
Durchgangsventil für ungemessene Abgabe	DV80-2																
Schauglas-Auslaufstutzen	SGA80/3"																
Vollschlauchventil mit Drossel	GV80-D																
MultiFlow																	
MultiFlow, A3	MFLOW-A3-MID	1	1			1				1	1			1	1		
MultiFlow, A1	MFLOW-A1-MID																
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel	DR-U295	1	1			1				1	1			1	1		
Temperaturfühler	PT100SG4/43-V	1	1			1				1	1			1	1		
Chipkarte	CS-CC-512	1	1			1				1	1			1	1		
Notstrom-Versorgung	MF-EPS	1	1			1				1	1			1	1		
Magnetventil 12 Volt, EEx m II T5																	
Einfach	MVS1-E11-12																
Einfach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS1-E11-122	1				2				1				1			
2-fach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-122	1	1			1											
2-fach, 3 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-123		1								1				1		
2-fach, 4 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-124																
Anschlusssicherung	VS	13	15			21				9	11			9	11		
Optional																	
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel für kyrillischen Zeichensatz	DR-298																

FMC Technologies

Konfiguration

Gasmessverhüter/Zähler GMVT 805-PE mit MultiFlow und Restentleerung für A3

- System nach MID-Regularien -



	Bestell-Nr.	805PE-07				805PE-08				805PE-09				805PE-10			
	Beschreibung	Vollschlauch und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb				Vollschlauch 1+2 und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb				Vollschlauch und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb Bypass				Vollschlauch 1+2 und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb Bypass			
	Produkt	Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin	
	1- oder 2-stufige Ventilsteuerung	1	2	nicht verfügbar		1	2	nicht verfügbar		1	nicht verfügbar			1	nicht verfügbar		
Zähler	GMVT805PE-MID	1	1			1	1			1				1			
Gasmessverhüter-Haube																	
Standard	FH5-PE-MID																
Mit Druckschalter	FH5-D-PE-MID	1	1			1	1			1				1			
Mit Zusatzentüftung	FH5E-MID																
Mit Zusatzentüftung und Druckschalter	FH5E-D-MID																
Ventilgruppe																	
Leerschlauch	GL80PE																
Leerschlauch mit Rückschlagventil	GL80PE-RK																
Leerschlauch, 2-stufig	GL80PE-M																
Leerschlauch, 2-stufig mit Rückschlagventil	GL80PE-RK-M																
Vollschlauch	GV80PE																
Vollschlauch, 2-stufig	GV80PE-M																
Voll- und Leerschlauch	GVL80PE	1				1				1				1			
Voll- und Leerschlauch, 2-stufig	GVL80PE-M		1				1										
Schauglas-Auslaufstutzen, 3"	SGA80DO	1	1			1	1			1				1			
Krümmer	KRW	1	1							1							
Doppelkrümmer	DKRW					1	1							1			
Bypass-Ventil - nicht für 2-stufig	B200-3									1				1			
Restentleerung																	
Steuergerät für Restentleerung	EPE2	1	1			1	1			1				1			
Magnetventil	MVS1-E11-122	1	1			1	1			1				1			
Optional																	
Durchgangsventil für ungemessene Abgabe	DV80-2																
Schauglas-Auslaufstutzen	SGA80/3"																
Vollschlauchventil mit Drossel	GV80-D																
MultiFlow																	
MultiFlow, A3	MFLOW-A3-MID	1	1			1	1			1				1			
MultiFlow, A1	MFLOW-A1-MID																
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel	DR-U295	1	1			1	1			1				1			
Temperaturfühler	PT100SG4/43-V	1	1			1	1			1				1			
Chipkarte	CS-CC-512	1	1			1	1			1				1			
Notstrom-Versorgung	MF-EPS	1	1			1	1			1				1			
Magnetventil 12 Volt, EEx m II T5																	
Einfach	MVS1-E11-12																
Einfach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS1-E11-122									1				1			
2-fach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-122					1	1							1			
2-fach, 3 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-123	1	1			1	1			1				1			
2-fach, 4 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-124		1				1										
Anschlusssicherung	VS	12	18			16	22			15				19			
Optional																	
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel für kyrillischen Zeichensatz	DR-298																