FMC Technologies

Konfiguration

Gasmessverhüter/Zähler GMVT 805-SE mit MultiFlow und Restentleerung für A1

- System nach MID-Regularien -



	Bestell-Nr.	805SE-02				805SE-04				805SE-05				805SE-06			
	Beschreibung	Vollschlauch 1+2 Pumpenbetrieb				Vollschlauch 1+2 Pumpenbetrieb Bypass				Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb				Leerschlauch Schwerkraft			
	Produkt	Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin	
	1- oder 2-stufige Ventilsteuerung	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1	
Zähler	GMVT805SE-MID	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Gasmessverhüter-Haube																	
Standard	FH5-MID	1	1			1								1	1		
Mit Druckschalter	FH5-D-MID									1	1						
Mit Zusatzentüftung	FH5E-MID			1	1			1								1	1
Mit Zusatzentüftung und Druckschalter	FH5E-D-MID											1	1				
Ventilgruppe																	
Leerschlauch	GL80SE													1		1	
Leerschlauch mit Rückschlagventil	GL80SE-RK									1		1					
Leerschlauch, 2-stufig	GL80SE-M														1		1
Leerschlauch, 2-stufig mit Rückschlagventil	GL80SE-RK-M										1		1				
Vollschlauch	GV80SE	1		1		1		1									
Vollschlauch, 2-stufig	GV80SE-M		1		1												
Voll- und Leerschlauch	GVL80SE																
Voll- und Leerschlauch, 2-stufig	GVL80SE-M																
Schauglas-Auslaufstutzen, DN80, 3"	SGAT80DO									1	1	1	1	1	1	1	1
Krümmer	KRW																
Doppelkrümmer	DKRW	1	1	1	1	1		1									
Bypass-Ventil - nicht für 2-stufig	B200-3					1		1									
Restentleerung																	
Steuergerät für Restentleerung	EPE2-A1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Magnetventil	MVS1-E11-122	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Optional																	
Durchgangsventil für ungemessene Abgabe	DV80-2																
Schauglas-Auslaufstutzen	SGAT80/3"																
Vollschlauch-Ventil mit Drossel	GV80-D																
MultiFlow																	
MultiFlow, A3	MFLOW-A3-MID	1	1			1				1	1			1	1		
MultiFlow, A1	MFLOW-A1-MID			1	1			1				1	1			1	1
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel	DR-U295	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Temperaturfühler	PT100SG4/43-V	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Chipkarte	CS-CC-512	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Notstrom-Versorgung	MF-EPS	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Magnetventil 12 Volt, EEx m II T5																	
Einfach	MVS1-E11-12																
Einfach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS1-E11-122	1		1		2		2		1		1		1		1	
2-fach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-122	1	1	1	1	1		1									
2-fach, 3 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-123		1		1						1		1		1		1
2-fach, 4 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-124																
Anschlusssicherung	VS	13	15	13	15	21		21		9	11	9	11	9	11	9	11
Optional																	
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel für kyrillischen Zeichensatz	DR-298																

FMC Technologies

Konfiguration

Gasmessverhüter/Zähler GMVT 805-SE mit MultiFlow und Restentleerung für A1

- System nach MID-Regularien -



	Bestell-Nr.	805SE-07				805SE-08				805SE-09				805SE-10			
	Beschreibung	Vollschlauch und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb				Vollschlauch 1+2 und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb				Vollschlauch und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb Bypass				Vollschlauch 1+2 und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb Bypass			
	Produkt	Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin	
	1- oder 2-stufige Ventilsteuerung	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1	
Zähler	GMVT805SE-MID	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Gasmessverhüter-Haube																	
Standard	FH5-MID																
Mit Druckschalter	FH5-D-MID	1	1			1	1			1				1			
Mit Zusatzentüftung	FH5E-MID																
Mit Zusatzentüftung und Druckschalter	FH5E-D-MID			1	1			1	1			1				1	
Ventilgruppe																	
Leerschlauch	GL80SE																
Leerschlauch mit Rückschlagventil	GL80SE-RK																
Leerschlauch, 2-stufig	GL80SE-M																
Leerschlauch, 2-stufig mit Rückschlagventil	GL80SE-RK-M																
Vollschlauch	GV80SE																
Vollschlauch, 2-stufig	GV80SE-M																
Voll- und Leerschlauch	GVL80SE	1		1		1		1		1		1		1		1	
Voll- und Leerschlauch, 2-stufig	GVL80SE-M		1		1		1		1								
Schauglas-Auslaufstutzen, DN80, 3"	SGAT80DO	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Krümmer	KRW	1	1	1	1					1		1					
Doppelkrümmer	DKRW					1	1	1	1					1		1	
Bypass-Ventil - nicht für 2-stufig	B200-3									1		1		1		1	
Restentleerung																	
Steuergerät für Restentleerung	EPE2-A1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Magnetventil	MVS1-E11-122	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Optional																	
Durchgangsventil für ungemessene Abgabe	DV80-2																
Schauglas-Auslaufstutzen	SGAT80/3"																
Vollschlauch-Ventil mit Drossel	GV80-D																
MultiFlow																	
MultiFlow, A3	MFLOW-A3-MID	1	1			1	1			1				1			
MultiFlow, A1	MFLOW-A1-MID			1	1			1	1			1				1	
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel	DR-U295	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Temperaturfühler	PT100SG4/43-V	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Chipkarte	CS-CC-512	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Notstrom-Versorgung	MF-EPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Magnetventil 12 Volt, EEx m II T5																	
Einfach	MVS1-E11-12																
Einfach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS1-E11-122									1		1		1		1	
2-fach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-122					1	1	1	1					1		1	
2-fach, 3 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-123	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
2-fach, 4 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-124		1		1		1		1								
Anschlusssicherung	VS	12	18	12	18	16	22	16	22	15		15		19		19	
Optional																	
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel für kyrillischen Zeichensatz	DR-298																