

Domplattenmontage (24xM8)
nur mit Unterlegscheiben nach
DIN 7349; ϕ 8,4
Anzugsmoment 12Nm

assembling of cover plate
(24xM8) use only washer
referred to DIN 7349; ϕ 8,4
fastening torque 12Nm

Domplatte nach EN 13317

Man hole cover according to EN 13317

Material: Al, NBR

Material: Al, NBR

Im Lieferumfang enthalten:

Scope of supply includes:

1x Domdichtung

1x Main seal

Wartungsanleitung:

Maintenance manual:

Die Hauptdichtung ist im Rahmen der wiederkehrenden
Dichtheitsprüfung zu überprüfen
Die Domdeckelschrauben sind ggf. nachzuziehen,
die Hauptdichtung wenn nötig erneuern.

Check main seal while recurrent tightness test.
Manlid screws have to be retighten, renew
main seal if necessary.

Die Hauptdichtung ist in jedem Fall nach 6 Jahren
zu erneuern.


Renew main seal definitely after 6 years

6	6000023	26	Dichtring DIN7603 - A10x13x1 Cu	sw_description_empty
2	252655	1	Domdichtung 20"	Domdichtung 20"
Pos./ Item	Teile-Nr./ Part-No.	Stück/ Quant.	Benennung	Description

ALL TOLERANCED DIMENSIONS ARE FOR INSTALLATION ONLY.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

FMC Technologies

F.A. Sening GmbH, Regentstr. 1, 25474 Ellerbek, Germany



Method 1

Method 3

Date / Datum	Name
31.05.2011	Larsen
Checked	U. Steffen

Item name / Benennung
Domplatte / Manhole cover 20in
made for / zugehörig zu

Scale / Maßst.	1:10
Size / Format	ISO-A4
Weight / Gewicht	3,5 kg

Item-No. / Teile-Nr.	MANCOV205

Drawing No. / Zeichnungs-Nr.	252643_51	Rev.	00A.00	Sheet / Blatt	1
		of / von		1	